

LISTA DE BATERIAS APROVADAS 2S LiFe (Stick) 2013

Origin of Supply	Cell Name, Shrink Details	Illustration only	Manufacturer Data.	EFRA measured Specification,	Approval Date
BATERIAS APROVADAS EM 2013 VÁLIDAS PARA EVENTOS FEPRA EM 2013					
Graupner	GM V-MAXX. # 99080		GM LiFe 2S 6.6v. 33.0 Wh. 40C Wt. 278/302 g.	Complies with EFRA. specified dimensions. Wt. 290.3 g.	02.01.13
BATERIAS APROVADAS EM 2010 VÁLIDAS PARA EVENTOS FEPRA EM 2013					
ORION	ORION Carbon. # ORI15012		Orion LiFe 2S 6.6v. 3800. 60C	Length: 138.51 mm. Width: 46.49 mm. High: 24.75 mm. Wt. inc. wire 286.8 g.	17.01.2010
Graupner	GM V-MAXX. # 98973		GM LiFe 2S 6.6v. 4000. 35C 1 off tube 3.5mm. Case Black or C/Fibre.	Length: 137.10 mm. Width: 46.31 mm. High: 24.95 mm. Wt. 281.0 g.	17.01.2010
Associated Electrics	Reedy # 723		Reedy LiFe 2S 6.6v. 4000 mah. 30C	Length: 136.89 mm. Width: 44.81 mm. High: 23.25 mm. Wt. 268.0 g	17.01.2010
Intellect Battery	IP EV Technology # FR2S4000V3		Intellect LiFe 2S 6.6v. 4000 mah. 35C	Length: 137.11 mm. Width: 46.31 mm. High: 24.83 mm. Wt. 280.6 g.	17.01.2010
Moore-Speed	Moore-Speed. # MS-B6601		Moore-Speed LiFe 2S 6.6v. 4000 mah. 70C	Length: 138.50 mm. Width: 46.38 mm. High: 24.78 mm. Wt. inc. wire 260.1 g	17.01.2010
João Martinho (Delegado Escala 1/10 Elétricos) 31.01.13 (Uma Página).					