

LISTA DE BATERIAS APROVADAS 2S LiFe (Stick) 2011

Fornecedor	Marca/Modelo Referência	Ilustração	Especificações do Fabricante	Especificações Medidas (EFRA)	Data de Aprovação
BATERIAS APROVADAS EM 2010 VÁLIDAS PARA EVENTOS FEPRA EM 2011					
ORION	ORION Carbon. # ORI15012		Orion LiFe 2S 6.6v. 3800. 60C	Comp.: 138.51 mm. Largura: 46.49 mm. Altura: 24.75 mm. Peso c/fios 286.8 g.	17.01.2010
Graupner	GM V-MAXX. # 98973		GM LiFe 2S 6.6v. 4000. 35C Conectores 3.5mm. Caixa preta/fibra carbono	Comp.: 137.10 mm. Largura: 46.31 mm. Altura: 24.95 mm. Peso 281.0 g.	17.01.2010
Associated Electrics	Reedy # 723		Reedy LiFe 2S 6.6v. 4000 mah. 30C	Comp.: 136.89 mm. Largura: 44.81 mm. Altura: 23.25 mm. Peso. 268.0 g	17.01.2010
Intellect Battery	IP EV Technology # FR2S4000V3		Intellect LiFe 2S 6.6v. 4000 mah. 35C	Comp.: 137.11 mm. Largura: 46.31 mm. Altura: 24.83 mm. Peso. 280.6 g.	17.01.2010
Moore-Speed	Moore-Speed. # MS-B6601		Moore-Speed LiFe 2S 6.6v. 4000 mah. 70C	Comp.: 138.50 mm. Largura: 46.38 mm. Altura: 24.78 mm. Peso c/fios 260.1 g	17.01.2010
João Martinho (Delegado Escala 1/10 Eléctricos) 17.01.11. (Uma Página).					